



SOLAR 80P

Spot LED (IP20) orientabile con alimentatore integrato da 80W - 3000°K, altre temperature di colore a richiesta. Particolarmente adatto per installazioni in grandi spazi come chiese, gallerie d'arte, musei, centri commerciali, palazzetti dello sport, autosaloni e outlet. Disponibile anche nella versione con alimentazione a binario, è dotato di ottica a parabole intercambiabili. Corpo in alluminio lavorato a CNC, verniciatura a polveri grigio RAL7047 (altri RAL o finiture e serigrafie, a richiesta). L'alimentatore integrato nel corpo è provvisto di presa Jack per la regolazione dell'intensità luminosa via potenziometro, segnale 1/10V o 10V PWM. Il prodotto è garantito tre anni.



Attacco a binario
opzionale

Staffa regolabile



Intensità luminosa
regolabile

Alimentatore integrato

Alimentazione 90/305Vac
50/60Hz – Classe 1

80W

Parabola intercambiabile

Alimentazione:

- Alimentatore interno 90/305Vac - 50/60Hz - Classe 1
- Attacco da binario a richiesta
- Assorbimento 85W – PF=0,96
- Efficienza 91%

Potenza:

- 80W
- Regolazione intensità luminosa via potenziometro, 1/10V o 10V PWM

Sorgente luminosa:

- LED COB Citizen
- CRI > 80
- Vita maggiore di 40000h (LM90), come dichiarato dal costruttore

Temperatura colore:

3000°K (2700 – 4000 – 5700°K disponibili su richiesta)

Angolo di proiezione:

- 12 – 24 – 45 – 70°

Caratteristiche meccaniche:

- Corpo in alluminio
- Peso 3,4Kg

Colori:

- Grigio RAL7047
- Altri colori e finiture su richiesta